

Vinyl

Allgemeine Hinweise

- Geeignete Schmutzschleusensysteme im Eingangsbereich reinigen Schuhsohlen von Sand und Feuchtigkeit und schützen somit die Laminatoberflächen.
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.
- Vinyl nie zu feucht wischen, dadurch verhindert man ein Aufquellen der Trägerplatte.
- Stuhlbeine und Möbel mit geeigneten Filzgleitern versehen.
- Auf ein gesundes Raumklima achten. Das heisst, die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 45 und 55 % liegen und bei Bodenheizungen sollte die Oberflächentemperatur 27 °C nicht überschreiten.

Unterhaltsreinigung

- Trockenreinigung mittels Feuchtwischgerät oder Staubsauger.
- Feucht wischen mit Feuchtwischgerät. Bei stärkerer Verschmutzung dem Wischwasser etwas Allzweck- oder Laminatreiniger zugeben und nebelfeucht (d.h. mit ausgewrungem Tuch) wischen. Achtung: Reinigungsmittel dürfen weder filmbildend sein noch Scheuermittel enthalten.
- Keine wachshaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Reinigungsmittel müssen restlos entfernt werden um Schlierenbildung zu vermeiden.
- Keine Dampf- oder Nassreinigungsgeräte einsetzen.

Vorsicht: Vinylböden sollten möglichst nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie insbesondere im Kantenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern können (Quellenbildung). Deshalb stets nur nebelfeucht wischen und kein stehendes Wasser auf dem Boden hinterlassen.